

RefLED R80

REFLED R80 V3 806LM 830 E27 BL

0026334



Productkenmerken

- Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
- Modern construction and attractive design
- Mercury free solution
- Long average rated lifetime: 15,000 hours
- Lower maintenance cost compared to traditional lamps
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	REFLED R80 V3 806LM 830 E27 BL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	9
Type	RefLED R80 V2
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740565
Garantie	3 years
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	120
Wattage (W)	9
Spanning (V)	230
Dimbaar	Nee
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288263342

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	REFLED R80 V3 806LM 830 E27 BL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	9
Type	RefLED R80 V2
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer

RefLED R80

REFLED R80 V3 806LM 830 E27 BL

0026334

Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740565
Garantie	3 years

Optische gegevens

Rated Luminous Flux Useful (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Rated Luminous Intensity (cd)	198
Bundel breedte (°)	120

Elektrische gegevens

Wattage (W)	9
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	2
Netspanning (V)	220-240V~
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	9
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	114
Nominale diameter product (mm)	81
Gewicht (kg)	0.15

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Mix blister(20% carton, 80% pl)
EAN code	5410288263342
Enkele lengte verpakking (cm)	11.8
Enkele breedte verpakking (cm)	8.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.1
DUN14 (inner)	25410288263346
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	25.1
Binnenbreedte verpakking (cm)	17.0

RefLED R80

REFLED R80 V3 806LM 830 E27 BL

0026334

Binnenlengte verpakking (cm)	12.4
DUN14 (outer)	15410288263349
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	51.5
Breedte omdoos (cm)	35.5
Diepte omdoos (cm)	27.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

