

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 V5 345lm DIM 840 36° SL

0027442



Productkenmerken

- Compact, energy efficient and exceptional value for money product.
- Same shape and size as halogen GU10 lamp
- Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look
- Reduced visible heat sink from the front
- Available in 36 degree
- High lumen efficacy
- Dimmable with approved dimmers
- 15,000 hours average rated life
- 3 years warranty



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	RefLED ES50 V5 345lm DIM 840 36° SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs, Residential & Consumer, Museums en galerieën
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740467
E-nummer SE	8292498
Garantie	3 years
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Cool White
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	36
Wattage (W)	5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Ja
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288274423

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	RefLED ES50 V5 345lm DIM 840 36° SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs, Residential & Consumer, Museums en galerieën
Werkings temperatuur (°)	25

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 V5 345lm DIM 840 36° SL

0027442

ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740467
E-nummer SE	8292498
Garantie	3 years

Optische gegevens

Rated Luminous Flux Useful (lm)	345
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Cool White
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Rated Luminous Intensity (cd)	950
Bundel breedte (°)	36
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	5
Equivalent vermogen	50
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1
Netspanning (V)	220-240V~
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Ja
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	5
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominale) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominale) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.038

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288274423
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.2
DUN14 (inner)	25410288274427
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.7

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 V5 345lm DIM 840 36° SL


0027442

Binnenbreedte verpakking (cm)	11.6
Binnenlengte verpakking (cm)	7.5
DUN14 (outer)	15410288274420
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	59.8
Breedte omdoos (cm)	18.7
Diepte omdoos (cm)	17.1

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Dimmable with approved dimmers
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

TECHNISCHE TEKENINGS



RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 V5 345lm DIM 840 36° SL

0027442

