

## articlepreview\_product\_image



/publicpictures/Produktbild/1153580100-1153580110.tiff

## articlepreview\_masterdata

Referentie:	1153580110
Barcode:	4007123682157
Artikelverantwoordlicher:	Brennenstuhl Tübingen
Hersteller:	Brennenstuhl
Productlijn:	brennenstuhl®estilo
Kundenspezifisch:	Geen
Minimalpflege:	Geen
Ausleitungskennzeichen:	I
Gewählte Vertriebsregion:	De
Gewählte Sprache:	nl

## articlepreview\_texts

### Is4-Bezeichnung ½:

®estilo Duplex Steckdosenleiste 7+2, Keystone, ÜSS, m.Schalter

### Online-Kurztext:

### Website-Kurztext:

### Print-Kurztext:

brennenstuhl®estilo Duplex stekkerdoos met overspanningsbeveiliging, 2x Keystone modules, 9x veiligheidscontactdozen, zilver/zwart

### Bulletpoint 1:

### Bulletpoint 2:

### Bulletpoint 3:

### Bulletpoint 4:

### Bulletpoint 5:

### Online-Beschreibung:

### Website-Beschreibung:

### Schlagworte:

### Untertitel:

Tafelcontactdoos in innovatief, tweedelig ontwerp en praktische klemfunctie voor optimale stroomvoorziening in het thuishkantoor of op de werkplek.

### Print-Beschreibung:

- \* De desktop unit heeft 2 contactdoosnesten en 2 sleuven voor Keystone modules.
- \* Met de bijpassende Keystone-module kunt u zonder gereedschap de gewenste aansluiting in de contactdoosstrook integreren.
- \* 8 contactdoosnesten bevinden zich onder de tafel voor een optimale stroomvoorziening van uw apparaten.
- \* Power strip met overspanningsbeveiliging - beschermt waardevolle apparatuur tegen overspanningen met een maximale lekstroom tot 19.500 A.
- \* Inclusief functiecontrolelampje en extra akoestisch waarschuwingssignaal bij falende overspanningsbeveiliging.
- \* Beschermende contactdozen met verhoogde contactbeveiliging in 45° opstelling, ook geschikt voor haakse stekkers.
- \* Tafelcontactdoos met hoogwaardige roestvrijstalen afwerking en met verlichte, tweepolige veiligheidsschakelaar.
- \* Tafelcontactdoosstrip is geschikt voor tafeldiktes van 16-45mm en kan worden vastgezet door de schroeven aan te draaien.
- \* Anti-slip pads zorgen voor een ideale grip op de tafel.

**Infotext:**

**Tabelleinfotext:**

**Lieferumfang:**

brennenstuhl®estilo Duplex steckerdoos met overspanningsbeveiliging

## articlepreview\_assets



/publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-engineered-in-germany.eps



/publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-brennenstuhl-estilo.eps



/publicpictures/Logo-Extern/logo-brand-of-the-century-2022-marke-des-jahrhunderts.eps



/publicpictures/Icon/icon-ueberspannungsschutz-protection-19500a.eps



/publicpictures/Icon/icon-keystone-plug-in.eps




/publicpictures/Detailansicht/1153580100-1153580110-vorne.tiff



/publicpictures/Detailansicht/1153580100-1153580110-hinten.tiff



/publicpictures/Detailansicht/1153580100-1153580110-keystone-einsetzen.tif



/publicpictures/Detailansicht/estilo-duplex-befestigung-von-unten.tif

/publicpictures/Anwendung/1153580100-1153580110-anwendung-schreibtisch-keystone.tif



/publicpictures/Anwendung/1153580100-1153580110-anwendung-schreibtisch-einstecken-keystone.tif



/publicpictures/Anwendung/1153580100-1153580110-anwendung-schreibtisch-hinten-oben-einschalten.tif



/publicpictures/Anwendung/1153580110-1153580210-anwendung-schreibtisch-hinten-unten.tif



## articlepreview\_context

Attributcategorie:	Stekkerdozen	Toebehoren:	
Garantie:	Andere (wettelijke)	Ersatzteil:	
		Gelijkaardige producten:	1153580200 1153580210

## Technische gegevens

<b>Kabel</b>		Met overspanningsbeveiliging:	Ja
Kabelbenaming:	H05VV-F 3G1,5	Lekstroom:	19.500A
Kabellengte:	2m	Max. Continue spanning (Uc):	255V
Kabelkleur:	zwart	Gecombineerde spanning (Uoc) L-N:	6.000V
Kabelinvoer:	Bodem	Gecombineerde spanning (Uoc) L/N-PE:	6.000V
Geïntegreerde kabelhouder:	Geen	Beschermingsniveau (omhoog) L-N:	2.000V
Koudebestendig volgens:	Geen	Beschermingsniveau (omhoog) L/N-PE:	2.000V
<b>Steckdosenleiste</b>	<b>Allgemein</b>	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Gebruik:	Huishouden	Geschikt voor openlucht:	Geen
Type lijn:	Niet van toepassing	Aantal gearde contactdozen:	9
Behuizingsvorm:	Andere	Aantal contactdozen schakelbaar:	9
Materiaal behuizing:	Kunststof	Totaal aantal stopcontacten:	9

Type materiaal:	PC	Hogere contactbescherming:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Andere	Met scharnierend deksel:	Geen
Uitvoering oppervlakte:	Mat	Met Powerblock:	Geen
Kleur behuizing:	zilver, zwart	Main Follow functie:	Geen
Kleur:	zilver, zwart	Contactdoosplaatsing:	45°
Inclusief batterij:	Geen	Stekkerstand gedraaid:	Ja
Geschikt voor 19 duim:	Geen	Systeem stopcontact:	Type E en F (CEE 7/4 met aardegat)
Met handvat:	Geen	Stekkertype:	Haakse stekker
Haak draaibaar:	Geen	Geschikt voor aardingspen:	Ja
ingebouwde magneet:	Geen	Met USB-uitgang:	Geen
Koppelbaar aan netwerk:	Geen	USB Typ-Eingangsbuchse:	Niet van toepassing
Inzinkbaar:	Geen	Anschlussmöglichkeit externes Netzteil:	Geen
Met Grondpen:	Geen	Hamer teken:	Geen
Verpakking:	Gekleurde verkoopdoos	Voor "moeilijke omstandigheden" (volgens VDE):	Geen
Met aan/ uitschakelaar:	Ja	<b>Mgv</b>	
Met hand-/ voetschakelaar:	Geen	Verpakkingseenheid:	1
Aantal schakelaars:	1	Productgewicht (zonder verpakking):	0,97kg
Externe schakelaar - kabelbenaming:	Niet van toepassing	Productlengte (zonder verpakking):	14,8cm
Externe schakelaar - kabelkleur:	Nee	Productbreedte (zonder verpakking):	22cm
Elektronischer Schalter:	Geen	Producthoogte (zonder verpakking):	12,7cm
Verlichte schakelaars:	Ja	Productgewicht (inclusief verpakking):	1,07kg
Hoofdschakelaar:	Ja	Productlengte (incl. verpakking):	13,5cm
Stroomonderbreker:	Geen	Productbreedte (incl. verpakking):	15,3cm
Indicatie/aanduiding:	Geen	Producthoogte (incl. verpakking):	22,6cm
Weergave van de meetresultaten:	Geen		
Met display:	Geen		
Speicherfunktion:	Geen		
Bediening op afstand:	Geen		
Ingebouwde internetserver:	Geen		

IP- Kommunikation:	Geen
Met draadloze bediening:	Geen
Radiostandaard:	Geen
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Geen
Met bevestigingsband:	Geen
Bevestigingstype:	bevestiging met schroef
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Geen
<b>Steckdosenleiste1Details</b>	
Beschermingsklasse:	I
Aansluittechniek:	Niet van toepassing
Met ontstoorfilter:	Geen
Nominale frequentie:	~
Max. elektrische belastbaarheid:	3.680W
Nominale ingangsspanning:	230V
Type ingangsspanning:	Wisselspanning (AC)
Max. stroombelastbaarheid:	16A
Met FI-schakelaar:	Geen
Type reststroom:	Nee
Beveiliging:	Niet van toepassing
Abmessung der Sicherung - e:	Geen
Uitvoering:	Niet van toepassing
Uitschakelkarakteristiek:	Niet van toepassing
Met verklikker:	Geen

## articlepreview\_variantgroup

brennenstuhl®estilo Duplex stekkerdoos naar keuze met overspanningsbeveiliging tot 19.500 A.

\* De desktop unit heeft 2 contactdoosnesten en 2 sleuven voor Keystone modules.

\* Met de bijpassende Keystone-module kunt u zonder gereedschap de gewenste aansluiting in de contactdoosstrook integreren.

\* Extra contactdoosnesten bevinden zich onder de tafel voor een optimale stroomvoorziening van uw apparaten.



- \* Beschermende contactdozen met verhoogde contactbeveiliging in 45° opstelling, ook geschikt voor haakse stekkers.
- \* Tafelcontactdoos met hoogwaardige roestvrijstalen afwerking en met verlichte, tweepolige veiligheidsschakelaar.
- \* Tafelcontactdoosstrip is geschikt voor tafeldiktes van 16-45mm en kan worden vastgezet door de schroeven aan te draaien.
- \* Bijgeleverde anti-slip pads zorgen voor een ideale grip op de tafel.

brennenstuhl®estilo Duplex-tafelcontactdoos met overspanningsbeveiliging:

- \* stekkerdoos met overspanningsbeveiliging beschermt waardevolle apparatuur tegen overspanning met een maximale lekstroom tot 19.500 A.
- \* Inclusief functiecontrolelampje en extra akoestisch waarschuwingssignaal bij uitval van de overspanningsbeveiliging.

#### **articlepreview\_variantgroup\_related\_article**

1153580110

1153580100

#### **articlepreview\_variantgroup\_diff**

Objektbrick Steckdosenleiste1Details: Attribut with\_over\_voltage\_protection