

articlepreview_product_image



/publicpictures/Produktbild/1153580200-1153580210.tiff

articlepreview_masterdata

Referentie:	1153580210
Barcode:	4007123682171
Artikelverantwoordlicher:	Brennenstuhl Tübingen
Hersteller:	Brennenstuhl
Productlijn:	brennenstuhl®estilo
Kundenspezifisch:	Geen
Minimalpflege:	Geen
Ausleitungskennzeichen:	I
Gewählte Vertriebsregion:	De
Gewählte Sprache:	nl

articlepreview_texts

Is4-Bezeichnung ½:

©estilo Duplex Steckdosenleiste 7+2, USB, ÜSS, m.Schalter

Online-Kurztext:

Website-Kurztext:

Print-Kurztext:

brennenstuhl®estilo Duplex stekkerdoos met overspanningsbeveiliging, 1x USB C, 1x USB A, 9x contactdozen, zilver/zwart

Bulletpoint 1:

Bulletpoint 2:

Bulletpoint 3:

Bulletpoint 4:

Bulletpoint 5:

Online-Beschreibung:

Website-Beschreibung:

Schlagworte:

Untertitel:

Tafelcontactdoos in innovatief, tweedelig ontwerp en praktische klemfunctie voor optimale stroomvoorziening in het thuishkantoor of op de werkplek.

Print-Beschreibung:

- * De desktop unit heeft 2 stopcontactnesten en 1x USB C uitgang met max. 30W voor snelladen en 1x USB A uitgang met max. 18W.
- * 7 stopcontactnesten bevinden zich onder de tafel voor een optimale stroomvoorziening van uw apparaten.
- * Power strip met overspanningsbeveiliging beschermt waardevolle apparaten tegen overspanning met een max. lekstroom tot 19.500A.
- * Inclusief functiecontrolelampje en extra akoestisch waarschuwingssignaal bij falende overspanningsbeveiliging.
- * Beschermende contactdozen met verhoogde contactbeveiliging in 45° opstelling, ook geschikt voor haakse stekkers.
- * Tafelcontactdoos met hoogwaardige roestvrijstalen afwerking en met verlichte, tweepolige veiligheidsschakelaar.
- * Tafelcontactdoosstrip is geschikt voor tafeldiktes van 16-45mm en kan worden vastgezet door de schroeven aan te draaien.
- * Anti-slip pads zorgen voor een ideale grip op de tafel.

Infotext:

Tabelleneinfotext:

Lieferungsumfang:

brennenstuhl®estilo Duplex stekkerdoos met overspanningsbeveiliging

articlepreview_assets



/publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-engineered-in-germany.eps



/publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-brennenstuhl-estilo.eps



/publicpictures/Logo-Extern/logo-brand-of-the-century-2022-marke-des-jahrhunderts.eps



/publicpictures/Icon/icon-ueberspannungsschutz-protection-19500a.eps



/publicpictures/Icon/icon-stecksystem-usb-c-charger.eps




/publicpictures/Icon/icon-stecksystem-usb-charger.eps



/publicpictures/Detailansicht/1153580200-1153580210-vorne.tiff



/publicpictures/Detailansicht/1153580200-1153580210-hinten.tiff



/publicpictures/Detailansicht/estilo-duplex-befestigung-von-unten.tif

/publicpictures/Anwendung/1153580200-1153580210-anwendung-schreibtisch.tif



/publicpictures/Anwendung/1153580110-1153580210-anwendung-schreibtisch-hinten-unten.tif



/publicpictures/Anwendung/1153580200-1153580210-anwendung-schreibtisch-eingesteckt.tif



/publicpictures/Anwendung/1153580200-1153580210-anwendung-schreibtisch-montieren-schrauben-1.tif



/publicpictures/Anwendung/1153580210-anwendung-schreibtisch-hinten-oben-einschalten.tif



articlepreview_context

Attributcategorie:	Stekkerdozen	Toebehoren:	
Garantie:	Andere (wettelijke)	Ersatzteil:	
		Gelijkaardige producten:	1153580110 1153580100

Technische gegevens

Kabel		Met overspanningsbeveiliging:	Ja
Kabelbenaming:	H05VV-F 3G1,5	Lekstroom:	19.500A
Kabellengte:	2m	Max. Continue spanning (Uc):	255V
Kabelkleur:	zwart	Gecombineerde spanning (Uoc) L-N:	6.000V
Kabelinvoer:	Bodem	Gecombineerde spanning (Uoc) L/N-PE:	6.000V
Geïntegreerde kabelhouder:	Geen	Beschermingsniveau (omhoog) L-N:	2.000V
Koudebestendig volgens:	Geen	Beschermingsniveau (omhoog) L/N-PE:	2.000V
Steckdosenleiste	Allgemein	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Gebruik:	Huishouden	Geschikt voor openlucht:	Geen

Type lijn:	Niet van toepassing	Aantal gearde contactdozen:	9
Behuizingsvorm:	Andere	Aantal contactdozen schakelbaar:	9
Materiaal behuizing:	Kunststof	Totaal aantal stopcontacten:	9
Type materiaal:	PC	Hogere contactbescherming:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Andere	Met scharnierend deksel:	Geen
Uitvoering oppervlakte:	Mat	Met Powerblock:	Geen
Kleur behuizing:	zilver, zwart	Main Follow functie:	Geen
Kleur:	zilver, zwart	Contactdoosplaatsing:	45°
Inclusief batterij:	Geen	Stekkerstand gedraaid:	Ja
Geschikt voor 19 duim:	Geen	Systeem stopcontact:	Type E en F (CEE 7/4 met aardegat)
Met handvat:	Geen	Stekkertype:	Haakse stekker
Haak draaibaar:	Geen	Geschikt voor aardingspen:	Ja
ingebouwde magneet:	Geen	Met USB-uitgang:	Ja
Koppelbaar aan netwerk:	Geen	USB-functie:	Laadbus
Inzinkbaar:	Geen	Type USB uitgang:	Type A, Type C
Met Grondpen:	Geen	Anzahl der USB- Ladebuchsen:	2
Verpakking:	Gekleurde verkoopdoos	USB Typ-Eingangsbuchse:	Niet van toepassing
Met aan/ uitschakelaar:	Ja	Anschlussmöglichkeit externes Netzteil:	Geen
Met hand-/ voetschakelaar:	Geen	Uitgangsvermogen:	18W
Aantal schakelaars:	1	Max. PD-Leistung:	30W
Externe schakelaar - kabelbenaming:	Niet van toepassing	Anzahl PD-Buchsen:	1
Externe schakelaar - kabelkleur:	Nee	Hamer teken:	Geen
Elektronischer Schalter:	Geen	Voor "moeilijke omstandigheden" (volgens VDE):	Geen
Verlichte schakelaars:	Ja	Usb	
Hoofdschakelaar:	Ja	Spanning:	5V
Stroomonderbreker:	Geen	Huidige sterkte:	2,1A
Indicatie/aanduiding:	Geen	Vermogen:	10,5W
Weergave van de meetresultaten:	Geen	Spanning:	9V
Met display:	Geen	Huidige sterkte:	2A

Speicherfunktion:	Geen	Vermogen:	18W
Bediening op afstand:	Geen	Spanning:	12V
Ingebouwde internetserver:	Geen	Huidige sterkte:	1,5A
IP- Kommunikation:	Geen	Vermogen:	18W
Met draadloze bediening:	Geen	Spanning:	5V
Radiostandaard:	Geen	Huidige sterkte:	3A
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Geen	Vermogen:	15W
Met bevestigingsband:	Geen	Spanning:	9V
Bevestigingstype:	bevestiging met schroef	Huidige sterkte:	3A
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Vermogen:	27W
		Spanning:	12V
Geschikt voor inbouwmontage:	Geen	Huidige sterkte:	2,5A
		Vermogen:	30W
Steckdosenleiste1Details			
Beschermingsklasse:	I	Spanning:	15V
Aansluittechniek:	Niet van toepassing	Huidige sterkte:	2A
Met ontstoorfilter:	Geen	Vermogen:	30W
Nominale frequentie:	~	Spanning:	20V
Max. elektrische belastbaarheid:	3.680W	Huidige sterkte:	1,5A
Nominale ingangsspanning:	230V	Vermogen:	30W
Type ingangsspanning:	Wisselspanning (AC)	Vermogen:	24W
Max. stroombelastbaarheid:	16A	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	85,7%
Met FI-schakelaar:	Geen	Effizienz bei geringer Last (10 %):	82,1%
Type reststroom:	Nee	Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,21W
Beveiliging:	Niet van toepassing	Mgv	
Abmessung der Sicherung - e:	Geen	Verpakkingseenheid:	1
Uitvoering:	Niet van toepassing	Productgewicht (zonder verpakking):	1,06kg
Uitschakelkarakteristiek:	Niet van toepassing	Productlengte (zonder verpakking):	14,8cm
Met verklikker:	Geen	Productbreedte (zonder verpakking):	22cm
		Producthoogte (zonder verpakking):	12,7cm
		Productgewicht (inclusief verpakking):	1,16kg

Productlengte (incl. verpakking):	13,5cm
Productbreedte (incl. verpakking):	15,3cm
Producthoogte (incl. verpakking):	22,6cm

articlepreview_variantgroup

brennenstuhl®estilo Duplex stekkerdoos naar keuze met overspanningsbeveiliging tot 19.500 A.

- * De desktop unit heeft 2 stopcontactnesten en 1x USB C uitgang met max. 30W voor snelladen en 1x USB A uitgang met max. 18W.
- * Extra stopcontactnesten bevinden zich onder de tafel voor een optimale stroomvoorziening van uw apparaten.
- * Beschermende contactdozen met verhoogde contactbeveiliging in 45° opstelling, ook geschikt voor haakse stekkers.
- * Tafelcontactdoos met hoogwaardige roestvrijstalen afwerking en met verlichte, tweepolige veiligheidsschakelaar.
- * Tafelcontactdoosstrip is geschikt voor tafeldiktes van 16-45mm en kan worden vastgezet door de schroeven aan te draaien.
- * Bijgeleverde anti-slip pads zorgen voor een ideale grip op de tafel.

brennenstuhl®estilo Duplex-tafelcontactdoos met overspanningsbeveiliging:

- * stekkerdoos met overspanningsbeveiliging beschermt waardevolle apparatuur tegen overspanning met een maximale lekstroom tot 19.500 A.
- * Inclusief functiecontrolelampje en extra akoestisch waarschuwingssignaal bij uitval van de overspanningsbeveiliging.

articlepreview_variantgroup_related_article

1153580210

1153580200

articlepreview_variantgroup_diff

Objektbrick Steckdosenleiste1Details: Attribut with_over_voltage_protection