FLUKE®

PRACUJTE S TĚMI NEJLEPŠÍMI.

Nabízejte něco lepšího s klešťovými přístroji Fluke

Hodnota klešťových přístrojů Fluke

Klešťové přístroje Fluke jsou konstruovány pro práci v těch nejtěžších podmínkách, poskytují opakovatelné výsledky bez šumu a uživatelé díky nim dokážou udržet provozy v chodu.

Konstruovány pro výkon
Klešťové přístroje Fluke se vyznačují pokročilou výkonností a jsou konstruovány pro snadné používání, protože neobsahují zbytečné funkce, které jsou málokdy k užitku.

Opakovatelné výsledky bez šumu
Díky dobré znalosti pracovišť uživatelů a vynikající elektrické konstrukci poskytují naše klešťové přístroje spolehlivá bezšumová měření proudu, aniž by bylo nutné rozpojit obvod.

Chrání dobrou pověst uživatelů
Zajišťují bezpečnost uživatelů, kteří se mohou na výsledky měření skutečně spolehnout. Svá profesionální rozhodnutí mohou s důvěrou založit na odečtech, které jim klešťové přístroje poskytují.

Jedinečné výhody

Klešťové přístroje 323, 324 a 325 true-RMS jsou vyvinuté pro komerční prostředí, lehký průmysl, HVAC, údržbu obytných prostor i domácí kutily, protože nabízejí funkce s měřením činitele a hodnoty tvaru. Menší čelisti a zúžený design vylepšují původní ergonomii a usnadňují použití čelistí.

Nejlepší konstrukce ve své třídě
Klešťové přístroje se snadno používají a jsou optimalizovány pro dané použití.

- Velký, snadno čitelný displej automaticky nastavuje správný měřicí rozsah, takže při měření nemusíte měnit polohu přepínače.
- Ergonomické provedení vám padne do ruky a lze jej používat i s osobními ochrannými pomůckami.

Osvědčená odolnost a spolehlivost
Klešťové přístroje Fluke jsou nejodolnější přístroje tohoto druhu na trhu, které překračují požadavky všech vyžadovaných bezpečnostních norem. Dokážou:

- Vypáčit vodiče a vydržet pád ze žebříku nebo nárazy v zadní části automobilu.
- Pracovat všude, kde jsou problémy: v interiéru, ve venkovním prostředí, za horkého i chladného počasí.
- Vydržet více než 40 testů za extrémních podmínek (včetně vibrací, nárazů, extrémních teplot, odolnosti elektrického rozhraní a životnosti spínače), které se provádějí před jejich uvedením do prodeje.

FLUKE®

Specifikace

		323	324	325
Proud AC	Rozsah	400,0 A	40,00 A / 400,0 A	40,00 A / 400,0 A
	Přesnost	2 % ± 5 číslic (45–65 Hz) 2,5 % ± 5 číslic (65–400 Hz)	1,5 % ± 5 číslic (45–400 Hz) Přidejte 2% na pozici citlivosti	2 % ± 5 číslic (45–65 Hz) 2,5 % ± 5 číslic (65–400 Hz)
Proud DC	Rozsah	–	–	40,00 A / 400,0 A
	Přesnost	–	–	2 % ± 5 číslic
Napětí AC	Rozsah	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Přesnost	1,5 % ± 5 číslic	1,5 % ± 5 číslic	1,5 % ± 5 číslic
Napětí DC	Rozsah	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Přesnost	1,0 % ± 5 číslic	1,0 % ± 5 číslic	1,0 % ± 5 číslic
Odpor	Rozsah	400,0 Ω / 4 000 Ω	400,0 Ω / 4 000 Ω	400,0 Ω / 4 000 Ω / 40,00 kΩ
	Přesnost	1 % ± 5 míst	1 % ± 5 míst	1 % ± 5 míst
Spojitost		≤70 Ω	≤30 Ω	≤30 Ω
Kapacita		–	100,0 µF až 1 000 µF	100,0 µF až 1 000 µF
Frekvence		–	–	5,0 Hz až 500,0 Hz
Odezva AC		TRMS	TRMS	TRMS
Podsvícení		–	Ano	Ano
Podržení dat		Ano	Ano	Ano
Kontaktní teplota		–	–10,0 °C až 400,0 °C (14,0 °F až 752,0 °F)	–10,0 °C až 400,0 °C (14,0 °F až 752,0 °F)
Min/Max		–	–	Ano
Rozměry	V × Š × H (mm)	207 × 75 × 34	207 × 75 × 34	207 × 75 × 34
	Maximální průměr vodiče	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Hmotnost	265 g	208 g	283 g
Třída bezpečnosti		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Záruka		2 roky	2 roky	2 roky

Průvodce změnami

Předchozí model	Nový model	Změny vlastností
321	323	**Všechny funkce modelu 321 *plus:*** • 600 V AC/DC • True-RMS • CAT III 600 / CAT IV 300 V • Tenčí a ergonomičtější design
322	324	**Všechny funkce modelu 322 *plus:*** • True-RMS • CAT III 600 / CAT IV 300 V • Tenčí a ergonomičtější design • Teplota • Kapacita • Podsvícení
322	325	**Všechny funkce modelu 322 *plus:*** • 400 A AC/DC • True-RMS • CAT III 600 / CAT IV 300 V • Tenčí a ergonomičtější design • Teplota • Kapacita • Podsvícení • Frekvence • Min/Max

Fluke. *Nejdůvěryhodnější nástrojů na světě.*

Fluke Corporation
P.O. Box 9090, Everett, WA USA 98206
Web: www.fluke.com

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.cz

Pro další informace volejte:
Evropa +31 (0) 40 2 675 200
nebo Fax +31 (0) 40 2 675 222
v Střední východ/Afrika
+31 (0) 40 2 675 200 nebo
Fax +31 (0) 40 2675 222
v Kanadě (905) 890-7600
nebo Fax (905) 890-6866
Z jiných zemí +1 (425) 446-5500 nebo
Fax +1 (425) 446-5116
Navštivte nás na webových stránkách:
Web: www.fluke.cz

©2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Vytištěno v Nederland. Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.
6/2012 Pub_ID: 11935-cze

Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez písemného schválení společnosti Fluke Corporation.