

ARBEID MED DE BESTE.

Slik selger du inn fordelene ved Flukes strømtenger

Fluke-tangens verdi

Flukes strømtenger er utformet for å yte i de tøffeste miljøene og gi repeterbare, støyfrie resultater for å hjelpe brukere med å holde hjulene i gang.

Utformet for å yte

Fluke-tenger har stor kapasitet og er konstruert for å være enkle å bruke ved å unngå funksjonsgimmicker, som sjelden bidrar til å få jobben gjort.

Repeterbare, støyfrie resultater

Forståelse av våre brukeres arbeidsplasser og førsteklasses elektrisk utforming gjør det mulig for våre tenger å gi støyfrie, pålitelige avlesninger uten å bryte sløyfen.

Beskytter sitt rykte

Beskytter brukere og gir resultater som er til å stole på. De kan trygt basere profesjonelle vurderinger på avlesningene fra tangen.

Unike salgsargumenter

323-, 324- og 325-strømtengene med sann RMS er utviklet for kommersiell bruk, lett industriell bruk, bruk til kjøle- og varmeanlegg (HVAC), boligbruk og hobbybruk, og de kombinerer funksjonalitet med form, faktor og verdi. Den mindre kjeften og den koniske utformingen forbedrer den originale ergonomien og gjør tengene svært brukervennlige.

Utforming som er best i klassen

Fluke-tenger er enkle å bruke og optimalt tilpasset bruksområdet.

- En stor og lettlest skjerm angir automatisk riktig måleområde, slik at du ikke trenger å bytte bryterposisjon mens du foretar en måling
- Ergonomisk utforming som ligger godt i hånden og kan brukes mens du har på deg personlig verneutstyr

Gjennomtestet robust og pålitelig

Fluke-tenger er de mest robuste tengene på markedet, og overgår de nødvendige sikkerhetsstandardene. De er utformet for å:

- tvinge fra hverandre ledninger, bli dekket av gjørme og kastes rundt i bagasjerommet på en bil.
- fungere der problemene er: innendørs, utendørs, i varmt eller kaldt vær
- tåle mer enn 40 ekstreme tester (inkludert vibrasjon, støt, temperatur, elektrisk interferens og bryterlevetid) før de frigis for salg



Spesifikasjoner

		323	324	325
AC-strøm	Område	400,0 A	40,00 A / 400,0 A	40,00 A / 400,0 A
	Nøyaktighet	2 % ± 5 sifre (45 til 65 Hz) 2,5 % ± 5 sifre (65 til 400 Hz)	2 % ± 5 sifre (45 til 65 Hz) Tilsett 2% for stilling sensitivitet	2 % ± 5 sifre (45 til 65 Hz) 2,5 % ± 5 sifre (65 til 400 Hz)
DC-strøm	Område	—	—	40,00 A / 400,0 A
	Nøyaktighet	—	—	2 % ± 5 sifre
AC-spenning	Område	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre
DC-spenning	Område	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre
Motstand	Område	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω / 40,00 kΩ
	Nøyaktighet	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre
Kontinuitet		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Kapasitans		—	100,0 til 1000 µF	100,0 til 1000 µF
Frekvens		—	—	5,0 til 500,0 Hz
AC-svar		Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS
Bakgrunnsbelysning		—	Ja	Ja
Data hold		Ja	Ja	Ja
Kontakttemperatur		—	–10,0 til 400,0 °C	–10,0 til 400,0 °C
Min./maks.		—	—	Ja
Størrelse	H x B x D (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Maks. ledningsdiameter	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Vekt	265 g	208 g	283 g
Kategorigodkjenning		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garanti		To år	To år	To år

Overgangsveiledning

Gammel modell	Ny modell	Funksjonsendringer
321	323	Alle 321-funksjonene, men også: • 600 V AC og DC • Sann RMS • CAT III 600 V / CAT IV 300 V • Slankere, mer ergonomisk utforming
322	324	Alle 322-funksjonene, men også: • Sann RMS • CAT III 600 V / CAT IV 300 V • Slankere, mer ergonomisk utforming • Temperatur • Kapasitans • Bakly
322	325	Alle 322-funksjonene, men også: • 400 A AC og DC • Sann RMS • CAT III 600 V / CAT IV 300 V • Slankere, mer ergonomisk utforming • Temperatur • Kapasitans • Bakly • Frekvens • Min./maks.

Fluke. De mest betrodde
Tools i verden.

Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 800 18 227
Fax: 800 18 228
E-mail: info.no@fluke.com
Web: www.fluke.no

©2012 Fluke Corporation. Med enerett. Trykt i
Nederland. Informasjonen kan endres uten varsel.
Vi tar forbehold om trykkfeil.
6/2012 Pub_ID: 11935-nor

Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.