FLUKE®

РАБОТАЙТЕ С САМЫМ ЛУЧШИМ.

Предоставление покупателям ощутимой разницы при покупке токоизмерительных клещей Fluke

Описание достоинств клещей Fluke

Токоизмерительные клещи Fluke предназначены для работы в сложнейших условиях и позволяют получить воспроизводимые, свободные от помех результаты для обеспечения безопасности пользователей при обеспечении работоспособности оборудования.

Продуманная функциональность
Характеристики приборов Fluke обеспечивают высокую функциональность, простота использования избавляет от путаницы с функциями, которая часто мешает в работе.

Воспроизводимые, свободные от помех результаты
Понимание особенностей работы пользователей и сложных электрических схем позволило нам создать клещи, позволяющие выполнять свободные от помех надежные измерения тока без необходимости размыкания цепи.

Защита репутации клиентов
Обеспечение безопасности пользователей и предоставление надежных результатов. Пользователи могут уверенно строить профессиональные суждения на основании показаний токоизмерительных клещей.

Уникальные преимущества

Предназначенные для использования на жилых и коммерческих объектах, на небольших промышленных предприятиях, для систем кондиционирования и вентиляции (ОВКВ), а так же для бытового применения, клещи с измерением среднеквадратичного значения моделей 323, 324 и 325 сочетают функциональность, форм- фактор и соотношение цена-качество. Меньший размер зажима клещей и конусообразная конструкция повышает эргономичность и облегчает работу с клещами.

Лучшая в своем классе конструкция
Токоизмерительные клещи просты в использовании и оптимизированы для практического применения.

- Большой легко читаемый дисплей автоматически устанавливает точный диапазон измерений, поэтому при проведении измерений нет необходимости изменения положения переключателя
- Эргономичный корпус хорошо ложится в руку и может использоваться при ношении средств индивидуальной защиты

Доказанная прочность и надежность
Токоизмерительные клещи Fluke являются наиболее прочными из представленных на рынке и превосходят требования стандартов безопасности. Их конструкция предусматривает:

- Раздвигание проводов, вероятность быть заваленными под мусором и удары в багажнике автомобиля
- Работу в любых условиях: в помещениях, на улице, в жаркую и холодную погоду
- Прохождение более 40 тяжелейших проверок (включая вибрацию, ударные нагрузки, температурное воздействие, проверку устойчивости к электрическим помехам и срока службы переключателя) перед поступлением в продажу

Характеристики

		323	324	325
Переменный ток	Диапазон	400,0 A	40,00 A/400,0 A	40,00 A/400,0 A
	Погрешность	2 % ± 5 ед.мл.разр. (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 ед.мл.разр. (65 Гц - 400 Гц)	2,5 % ± 5 ед.мл.разр. (45 Гц - 400 Гц) Добавить 2% на должность чувствительность	2 % ± 5 ед.мл.разр. (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 ед.мл.разр. (65 Гц - 400 Гц)
Постоянный ток	Диапазон	—	—	40,00 A/400,0 A
	Погрешность	—	—	2 % ± 5 ед.мл.разр.
Переменное напряжение	Диапазон	600,0 В	600,0 В	600,0 В
	Погрешность	1,5 % ± 5 ед.мл.разр.	1,5 % ± 5 ед.мл.разр.	1,5 % ± 5 ед.мл.разр.
Постоянное напряжение	Диапазон	600,0 В	600,0 В	600,0 В
	Погрешность	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.
Сопротивление	Диапазон	400,0 Ом / 4000 Ом	400,0 Ом / 4000 Ом	400,0 Ом / 4000 Ом / 40,00 Ом
	Погрешность	1 % ± 5 ед.мл.разр.	1 % ± 5 ед.мл.разр.	1 % ± 5 ед.мл.разр.
Проверка целостности		≤ 70 Ом	≤ 30 Ом	≤ 30 Ом
Емкость		—	100,0 – 1000 мкФ	100,0 – 1000 мкФ
Частота		—	—	5,0 Гц - 500,0 Гц
Реакция на переменный ток		Истинное среднеквадратичное значение (True-rms)	Истинное среднеквадратичное значение (True-rms)	Истинное среднеквадратичное значение (True-rms)
Подсветка		—	Да	Да
Удержание показаний		Да	Да	Да
Контактная температура		—	от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F)	от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F)
Минимум/Максимум		—	—	Да
Габариты	В x Ш x Г (мм)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Макс. Ø провода	30 мм (600 MCM)	30 мм (600 MCM)	30 мм (600 MCM)
	Вес	265 г	208 г	283 г
Категория		CAT III 600 В CAT IV 300 В	CAT III 600 В CAT IV 300 В	CAT III 600 В CAT IV 300 В
Гарантия		Два года	Два года	Два года

Руководство по переходу

Старая модель	Новая модель	Изменения функций
321	323	**Все возможности модели 321, *а также:*** • 600 В переменного и постоянного тока • Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) • CAT III 600 В/CAT IV 300 В • Конструкция тоньше и эргономичней
322	324	**Все возможности модели 322, *а также:*** • Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) • CAT III 600 В/CAT IV 300 В • Конструкция тоньше и эргономичней • Температура • Емкость • Подсветка
322	325	**Все возможности модели 322, *а также:*** • 400 В переменного и постоянного тока • Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) • CAT III 600 В/CAT IV 300 В • Конструкция тоньше и эргономичней • Температура • Емкость • Подсветка • Частота • Минимум/Максимум

Fluke. *Самые надежные инструменты в мире.*

ООО "Флюк СИАЙЭС"
125040, г. Москва, ул. Скаковая,36
Тел: +7 499 7450531
Факс: +7 499 745 0533
e-mail: info@fluke.ru
www.fluke.ru

© Авторское право 2012 Fluke Corporation.
Авторские права защищены. Данные могут быть изменены без уведомления.
Самые надежные инструменты в мире
6/2012 4230862A_RU.
Pub_ID: 11935-rus

Не разрешается вносить изменения в данный документ без письменного согласия компании Fluke Corporation.