

## Productinformatie

# 87 01 125

## KNIPEX Cobra®

DIN ISO 8976



- instelling door druk op de knop direct op het werkstuk: snel en eenvoudig te hanteren
- de fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken, prettige stand van de handgrepen. Aantal instelling zie tabel.
- het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- met één hand verstelbaar
- klembeveiliging voorkomt verwondingen
- gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

### Allgemein

Artikel-nr.	87 01 125
EAN	4003773069935
gewicht	90 g
Afmetingen	125 x 78 x 14 mm

### Technische Attribute

Instelposities	13
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	1 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	27 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 27 mm

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen