

readis

DTCTG10GWT

Gas detector

Doc.V1.1 (2012-2019)



Wartung
Ihr Gasmelder alarmiert Sie über möglicherweise gefährliche Gaspegel in Ihrem Haus, wenn er richtig gepflegt wird. Um Ihren Melder in einwandfreiem Zustand zu halten, empfehlen wir Ihnen Folgendes:

- Testen Sie Ihren Gasmelder mindestens einmal pro Woche (z.B. können Sie mit einem Feuerzeug vorsichtig Gas vor dem Gasensor ausströmen lassen)

- Halten Sie den Gasmelder durch vorsichtiges Staubsaugen im Gehäuse mit einem weichen Bürstenzopf auf (einmal pro Monat) frei von Staub
- Verwenden Sie keine Reinigungslösungen für Ihren Gasmelder, sondern wischen Sie ihn einfach mit einem leicht feuchten Tuch ab
- Bemalen oder lackieren Sie den Gasmelder nicht
- Verwenden Sie keine Sprühflaschen am oder in der Nähe des Gasmelders

Introduction

Garantisiez votre propre sécurité chez vous avec ce détecteur de gaz inflammable autonome, de type ménager conçu pour un usage intérieur uniquement. Lorsque la concentration de gaz atteint un certain niveau, le détecteur déclenche un signal visuel et sonore.

Attention

Ce détecteur de gaz est garanti d'avoir une durée de vie de 3 ans. Pour une protection optimale, nous vous recommandons de remplacer le détecteur de gaz tous les 3 ans.

Spécifications

- Gaz détectés : Gaz naturels : méthane, éthane, propane et butane. Gaz de pétrole liquéfié (GPL): propane, butane, propylène et butylène

- Alimentation : 100-240 V CA 50/60 Hz

- Charge nominale : < 1,5 W

- Niveau d'alarme : < 85 dB (3 m)

- Niveau sonore : < 85 dB (3 m)

- Humidité relative : < 80 % RH

- Plage de température : -10°C – 50°C

- Humidité relative : < 80 % RH

- Température de stockage : -10°C – +40°C

- Dimensions : 69 x 62 x 120 mm

- Poids : 122 g

Where to install the gas detector

Before installing the gas detector we recommend checking, which type of gas is relevant for the room(s) you are placing a gas detector in.

Natural gas and town gas

It should be installed in the room(s) where a gas leak is most likely to occur: installed above the level of a possible gas leak and near the ceiling; typically 0.3 m from the ceiling, in a place where air movement is not impeded by furniture and furnishings.

LPG

It should be installed in the room(s) where the most frequently used appliance is accommodated and where a leak is most likely to occur. Install it as low as possible; typically 0.1 m above the floor and in a place where air movement is not impeded by furniture.

Where not to install the gas detector

- In a small enclosed space

- Directly above a sink

- Next to a door or window

- Next to an extractor fan

- In an area where the temperature may drop below -10°C or exceed 40°C

- Where dirt and dust may block the sensor

- In a damp or humid location

Operation

- Connect the gas detector to a power outlet. The green power indicator is constantly on, and it alarms with beep sound (red alarm flashes twice). The display gas level indicator displays "for about 4 minutes. Then the gas detector starts the alarm detection mode.

- When the concentration is 0, 1 or 2 the status indicator flashes. When the concentration is 3, 4 or 5, it alarms with a slow beep tone.

- When the concentration is 6, 7, 8 or 9 it alarms with a fast beep tone.

- When the display gas level indicator concentration is A, it alarms with the status indicator in red, (alarm indicator constantly on in red).

- When the concentration falls below the defined value, the alarm returns to the normal state.

What to do in the event of an alarm sounding or the smell of gas even without an alarm

Keep calm and carry out the following instructions (not necessarily in the given order):

- Extinguish all open flames, including all smoking materials

- Turn off all gas appliances

- Turn off the gas supply

- Do not use an open flame, including all smoking materials

- Do not use a telephone in the building where the presence of gas is suspected

Maintenance

Your gas detector will alert you to potentially hazardous gas concentrations in your home, if manufactured properly. To maintain your alarm in proper working order, we recommend that you:

- Test your gas detector at least once per week (e.g. you can gently press a lighter to produce gas in front of the gas sensor)

- Keep the gas detector free of dust by gently vacuuming the case with a soft brush attachment once per month

- Never use cleaning solutions on your gas detector, simply wipe with a slightly damp cloth

- Do not paint the gas detector

- Do not spray aerosols on or near the gas detector

Einleitung

Mit diesem nützlichen, frei stehenden Gasmelder für brennbare Gase sorgen Sie für Ihre Sicherheit im eigenen Haus (nur für den Innenbereich). Der Gasmelder ein bestimmtes Leucht-Erreicht, gibt der Gasmelder ein akustisches und hörbares Signal.

Wartung

Die Lebensdauer des Gasmelders wird für 3 Jahre garantiert. Für einen optimalen Schutz empfehlen wir, den Gasmelder alle 3 Jahre zu wechseln.

Spécifications

- Erkennbare Gase: Erdgas: Methan, Ethan, Propan und Butan. Flüssiges Propan (LPG): Propan, Butan, Propylen und Butylen

- Betrieb: 100-240 V Wechselstrom (AC)–50/60 Hz

- Traglast: < 1,5 W

- Alarmstufe: < 20% LEL

- Lautstärke des Alarms: < 85 dB (3 m)

- Temperaturbereich: -10°C–50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: < 80% RH

- Lagertemperatur: -10°C bis +40°C

- Abmessungen: 69 x 62 x 120 mm

- Gewicht: 122 g

Installation/elle van de gasdetector

Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanpak en status

Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

LPG

Installeer in de ruimte(s) waar het meest gevaarlijke apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden. Installeer zo laag mogelijk, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

Waarom

De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Spécifications

- Detecteerbare gassen: Natuurlijk gas: methaan, ethaan, propan en butaan. Vloeibaar petroleumgas (LPG): propan, butaan, propyleen en butyleen

- Voeding: 100-240 VAC–50/60 Hz

- Nominale last: < 1,5 W

- Alarmniveau: < 20% LEL

- Alarmvolume: < 85 dB (3 m)

- Temperatuurbereik: -10°C–50°C

- Relatieve vochtigheid: < 80% RH

- Opslagtemperatuur: -10°C–+40°C

- Afmetingen: 69 x 62 x 120 mm

- Gewicht: 122 g

Installation/elle van de gasdetector

Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanpak en status

Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

LPG

Installeer in de ruimte(s) waar het meest gevaarlijke apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden. Installeer zo laag mogelijk, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

Waarom

De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Spécifications

- Detecteerbare gassen: Natuurlijk gas: methaan, ethaan, propan en butaan. Vloeibaar petroleumgas (LPG): propan, butaan, propyleen en butyleen

- Voeding: 100-240 VAC–50/60 Hz

- Nominale last: < 1,5 W

- Alarmniveau: < 20% LEL

- Alarmvolume: < 85 dB (3 m)

- Temperatuurbereik: -10°C–50°C

- Relatieve vochtigheid: < 80% RH

- Opslagtemperatuur: -10°C–+40°C

- Afmetingen: 69 x 62 x 120 mm

- Gewicht: 122 g

Installation/elle van de gasdetector

Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanpak en status

Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

LPG

Installeer in de ruimte(s) waar het meest gevaarlijke apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden. Installeer zo laag mogelijk, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

Waarom

De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Spécifications

- Detecteerbare gassen: Natuurlijk gas: methaan, ethaan, propan en butaan. Vloeibaar petroleumgas (LPG): propan, butaan, propyleen en butyleen

- Voeding: 100-240 VAC–50/60 Hz

- Nominale last: < 1,5 W

- Alarmniveau: < 20% LEL

- Alarmvolume: < 85 dB (3 m)

- Temperatuurbereik: -10°C–50°C

- Relatieve vochtigheid: < 80% RH

- Opslagtemperatuur: -10°C–+40°C

- Afmetingen: 69 x 62 x 120 mm

- Gewicht: 122 g

Installation/elle van de gasdetector

Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanpak en status

Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

LPG

Installeer in de ruimte(s) waar het meest gevaarlijke apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden. Installeer zo laag mogelijk, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

Waarom

De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Spécifications

- Detecteerbare gassen: Natuurlijk gas: methaan, ethaan, propan en butaan. Vloeibaar petroleumgas (LPG): propan, butaan, propyleen en butyleen

- Voeding: 100-240 VAC–50/60 Hz

- Nominale last: < 1,5 W

- Alarmniveau: < 20% LEL

- Alarmvolume: < 85 dB (3 m)

- Temperatuurbereik: -10°C–50°C

- Relatieve vochtigheid: < 80% RH

- Opslagtemperatuur: -10°C–+40°C

- Afmetingen: 69 x 62 x 120 mm

- Gewicht: 122 g

Installation/elle van de gasdetector

Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanpak en status

Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

LPG

Installeer in de ruimte(s) waar het meest gevaarlijke apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden. Installeer zo laag mogelijk, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

Waarom

De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Spécifications

- Detecteerbare gassen: Natuurlijk gas: methaan, ethaan, propan en butaan. Vloeibaar petroleumgas (LPG): propan, butaan, propyleen en butyleen

- Voeding: 100-240 VAC–50/60 Hz

- Nominale last: < 1,5 W

- Alarmniveau: < 20% LEL

- Alarmvolume: < 85 dB (3 m)

- Temperatuurbereik: -10°C–50°C

- Relatieve vochtigheid: < 80% RH

- Opslagtemperatuur: -10°C–+40°C

- Afmetingen: 69 x 62 x 120 mm

- Gewicht: 122 g

Installation/elle van de gasdetector

Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanpak en status

Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

LPG

Installeer in de ruimte(s) waar het meest gevaarlijke apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden. Installeer zo laag mogelijk, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

Waarom

De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Spécifications

- Detecteerbare gassen: Natuurlijk gas: methaan, ethaan, propan en butaan. Vloeibaar petroleumgas (LPG): propan, butaan, propyleen en butyleen

- Voeding: 100-240 VAC–50/60 Hz

- Nominale last: < 1,5 W

- Alarmniveau: < 20% LEL

- Alarmvolume: < 85 dB (3 m)

- Temperatuurbereik: -10°C–50°C

- Relatieve vochtigheid: < 80% RH

- Opslagtemperatuur: -10°C–+40°C

- Afmetingen: 69 x 62 x 120 mm

- Gewicht: 122 g

Installation/elle van de gasdetector

Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanpak en status

Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

LPG

Installeer in de ruimte(s) waar het meest gevaarlijke apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden. Installeer zo laag mogelijk, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

Waarom

De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Spécifications

- Detecteerbare gassen: Natuurlijk gas: methaan, ethaan, propan en butaan. Vloeibaar petroleumgas (LPG): propan, butaan, propyleen en butyleen

- Voeding: 100-240 VAC–50/60 Hz

- Nominale last: < 1,5 W

- Alarmniveau: < 20% LEL

- Alarmvolume: < 85 dB (3 m)

- Temperatuurbereik: -10°C–50°C

- Relatieve vochtigheid: < 80% RH

- Opslagtemperatuur: -10°C–+40°C

- Afmetingen: 69 x 62 x 120 mm

- Gewicht: 122 g

Installation/elle van de gasdetector

Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanpak en status

Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

LPG

Installeer in de ruimte(s) waar het meest gevaarlijke apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden. Installeer zo laag mogelijk, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

Waarom

De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Spécifications

- Detecteerbare gassen: Natuurlijk gas: methaan, ethaan, propan en butaan. Vloeibaar petroleumgas (LPG): propan, butaan, propyle

nedis

nedis

nedis