

Beskrivning (fig. A)	Svenska
1. USB-gränssnitt	Anslut enheten till datorns USB-port.
2. LED-indikator	LED-indikatorn är på: Enheten är ansluten. LED-indikatorn blinkar: Enheten är i arbetsläge. LED-indikatorn är av: Enheten är ej ansluten.

- Installera programvaran**
 - Om PC:n eller laptopen inte känner igen enheten automatiskt, sätt i installations-CD:n i CD-ROM-enheten.
 - Följ installationsguiden för att installera programvaran

- Användning**
 - Anslut enheten till datorns USB-port.
 - Välj nätverksikonen för att visa tillgängliga nätverk.
 - Anslut till önskat nätverk.

Tekniska data	
Huvud-chipset	MT 7610U
Gränssnitt	USB 2.0
Antenner	1 interna antenn
Sändningsavstånd	Max 100 m (inomhus)
Arbetsfrekvens	2,412 ~ 2,484 GHz 5,15 ~ 5,825 GHz
Sändningseffekt	802.11b (CCK) 11 Mbps: 17 ± 2 dBm 802.11g (OFDM) 54 Mbps: 14 ± 2 dBm 802.11n (OFDM) 54 Mbps: 14 ± 2 dBm 802.11ac (AC80) MCS9: 12 ± 2 dBm
Mottagning känslighet	802.11b: -76 ± 1 dBm 802.11g: -65 ± 1 dBm 802.11n (HT20), -70 ± 1 dBm 802.11n (HT40), -65 ± 1 dBm AC80 - MCS9: -55 ± 1 dBm
Spänning/ström	5 V DC ± 5% V DC / <220 mA (max)
Operativsystem	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10
Stöd för trådlöst säkerhet	WPA / WPA2 / WEP / 802.1X / WMM
Dimensioner (LxRxH)	27,7 x 14,2 x 6,7 mm
Vikt	2,9 g
Temperaturintervall: Användning Förvaring	-10 °C ~ 50 °C -20 °C ~ 85 °C
Fuktighetsintervall: Användning Lagring	20% ~ 85% 20% ~ 90%

- Säkerhet**
- CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
 - Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
 -
 - Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
 - Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
 - Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Rengöring och underhåll**
- Varning!**
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
 - Rengör inte enhetens insida.
 - Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
- Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

Kuvaus (kuva A)	Suomi
1. USB-liitäntä	Liitä laite tietokoneesi USB-liittimeen.
2. LED-merkkivalo	LED-merkkivalo palaa. Laite yhdistää. LED-merkkivalo vilkkuu: laite on toimintatilassa. LED-merkkivalo ei pala: laiteyhitys on katkaistu.

- Ohjelmiston asennus**
- Jos tietokone tai kannettava ei tunnista laitetta automaattisesti, työnnä asennus-CD-levy CD-ROM-asemaan.
 - Noudata asennusohjeita ohjelmiston asentamiseksi.

- Käyttö**
- Liitä laite tietokoneen USB-liittimeen.
 - Katso käytettävissä olevat verkot painamalla verkkokuvaketta.
 - Yhdistä haluttuun verkkoon.

Tekniset tiedot	
Pääpiirisarja	MT 7610U
Liitäntä	USB 2.0
Antennit	1 sisäinen antenni
Lähetysaistisuus	Enintään 100 m (sisätilat)
Toimintataajuus	2,412 ~ 2,484 GHz 5,15 ~ 5,825 GHz
Lähetysteho	802.11b (CCK) 11 Mb/s: 17 ± 2 dBm 802.11g (OFDM) 54 Mb/s: 14 ± 2 dBm 802.11n (OFDM) 54 Mb/s: 14 ± 2 dBm 802.11ac (AC80) MCS9: 12 ± 2 dBm
Vastaanottoherkkyys	802.11b: -76 ± 1 dBm 802.11g: -65 ± 1 dBm 802.11n (HT20), -70 ± 1 dBm 802.11n (HT40), -65 ± 1 dBm AC80 - MCS9: -55 ± 1 dBm
Jännite/virta	5 V DC ± 5 % V DC / <220 mA (maksimi)
Käyttöjärjestelmä	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10
Langaton turvallisuuksuki	WPA / WPA2 / WEP / 802.1X / WMM
Mitat (PxLxK)	27,7 x 14,2 x 6,7 mm
Paino	2,9 g

Lämpötilarajat: Toimenpide Säilytys	-10 °C ~ 50 °C -20 °C ~ 85 °C
Kosteusrajat: Käyttö Säilytys	20 % ~ 85 % 20 % ~ 90 %

- Turvallisuus**
- CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huolto-aa varten.
 - Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
 -
 - Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
 - Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
 - Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
- Puhdistus ja huolto**
- Varoitust!**
- Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
 - Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
 - Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
- Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.

Περιγραφή (εικ. Α)	Ελληνικά
1. Διασύνδεση USB	Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Ένδειξη LED	Η ένδειξη LED είναι αναμμένη: Η συσκευή συνδέεται. Η ένδειξη LED αναβοβλίζει: Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας. Η ένδειξη LED είναι σβηστή: Η συσκευή έχει απενευθεθεί.

- Εγκατάσταση του λογισμικού**
- Εάν ο Η/Υ ή ο φορητός υπολογιστής δεν αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή, εισάγετε το CD εγκατάστασης στη μονάδα του CD-ROM.
 - Ακολουθήστε τον μάγο εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το λογισμικό

- Χρήση**
- Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB του υπολογιστή.
 - Επιλέξτε το εικονίδιο δικτύου για να προβληθούν τα διαθέσιμα δίκτυα.
 - Συνδεθείτε στο επιθυμητό δίκτυο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Βασικό Chipset	MT 7610U
Διασύνδεση	USB 2.0
Κεραίες	1 εσωτερική κεραία
Ακτίνα μετάδοσης	Μέγιστο 100 m (εσωτερικά)
Συχνότητα εργασίας	2,412 ~ 2,484 GHz 5,15 ~ 5,825 GHz
Ισχύς μετάδοσης	802.11b (CCK) 11 Mbps: 17 ± 2 dBm 802.11g (OFDM) 54 Mbps: 14 ± 2 dBm 802.11n (OFDM) 54 Mbps: 14 ± 2 dBm 802.11ac (AC80) MCS9: 12 ± 2 dBm
Ευαισθησία λήψης	802.11b: -76 ± 1 dBm 802.11g: -65 ± 1 dBm 802.11n (HT20), -70 ± 1 dBm 802.11n (HT40), -65 ± 1 dBm AC80 - MCS9: -55 ± 1 dBm
Τάση/ισχύς	5 V DC ± 5% V DC / <220 mA (μέγιστη)
Λειτουργικό σύστημα	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10
Υποστηρίζεται ασύρματη ασφάλεια	WPA / WPA2 / WEP / 802.1X / WMM
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	27,7 x 14,2 x 6,7 mm
Βάρος	2,9 g
Εύρος θερμοκρασίας: Λειτουργία Στρωθικές	-10 °C ~ 50 °C -20 °C ~ 85 °C
Εύρος υγρασίας: Λειτουργία Αποθήκευση	20% ~ 85% 20% ~ 90%

- Ασφάλεια**
- CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
 - Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
 -
 - Διαβάστε το εγχειρίδιο προεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους προοριζόμενους στο εγχειρίδιο.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
- Καθαρισμός και συντήρηση**
- Προειδοποίηση!**
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
 - Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής.
 - Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί ουστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υψπό παβί.

Opis (rys. A)	Polski
1. Interfejs USB	Podłącz urządzenie do portu USB komputera.
2. Wskaźnik LED	Wskaźnik LED jest włączony: Urządzenie łączy się. Wskaźnik LED miga: Urządzenie znajduje się w trybie roboczym. Wskaźnik LED jest wyłączony: Urządzenie jest rozłączone.

- Instalacja oprogramowania**
- Jeśli komputer lub laptop nie rozpoznaje automatycznie urządzenia, włożyc dysk instalacyjny CD do napędu CD-ROM.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji w celu zainstalowania oprogramowania

- Użytkowanie**
- Podłącz urządzenie do portu USB komputera.
 - Wybierz ikonę sieci, aby zobaczyć dostępne sieci.
 - Podłącz z wybraną siecią.

Dane techniczne	
Główny chipset	MT 7610U
Interfejs	USB 2.0
Anteny	1 antena wewnętrzna
Zasięg transmisji	Maksymalnie 100 m (w pomieszczeniu)
Częstotliwość robocza	2,412 ~ 2,484 GHz 5,15 ~ 5,825 GHz
Moc nadawania	802.11b (CCK) 11 Mbps: 17 ± 2 dBm 802.11g (OFDM) 54 Mbps: 14 ± 2 dBm 802.11n (OFDM) 54 Mbps: 14 ± 2 dBm 802.11ac (AC80) MCS9: 12 ± 2 dBm
Czułość odbioru	802.11b: -76 ± 1 dBm 802.11g: -65 ± 1 dBm 802.11n (HT20), -70 ± 1 dBm 802.11n (HT40), -65 ± 1 dBm AC80 - MCS9: -55 ± 1 dBm
Napięcie/natężenie	5 V DC ± 5% V DC / <220 mA (maksymalnie)
System operacyjny	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10
Wsparcie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych	WPA / WPA2 / WEP / 802.1X / WMM
Wymiary (DxSxW)	27,7 x 14,2 x 6,7 mm
Ciężar	2,9 g
Zakres temperatury: Praca Przechowywanie	-10 °C ~ 50 °C -20 °C ~ 85 °C
Zakres wilgotności: Praca Przechowywanie	20% ~ 85% 20% ~ 90%

- Bezpieczeństwo**
- CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
 - W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
 -
 - Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
 - Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
 - Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
- Czyszczenie i konserwacja**
- Ostrzeżenie!**
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
 - Nie czyszczyć wewnętrznej strony urządzenia.
 - Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
- Zewnętrzzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.

Popis (obr. A)	Čeština
1. USB konektor	Připojte zařízení k portu USB počítače.
2. LED ukazatel	LED ukazatel svítí: Zařízení se připojuje. LED ukazatel bliká: Zařízení je v pracovním režimu. LED ukazatel nesvítí: Zařízení je odpojeno.

- Instalace softwaru**
- Pokud PC nebo notebook nerozpozná zařízení automaticky, vložte instalační disk CD do jednotky CD-ROM.
 - Postupujte podle instalačního průvodce pro instalaci softwaru.

- Použití**
- Připojte zařízení k portu USB počítače.
 - Vyberte ikonu sítě a zobrazte dostupné síti.
 - Připojte se k požadované síti.

Technické údaje	
Hlavní čipset	MT 7610U
Rozhraní	USB 2.0
Antény	1 interní anténa
Plenosová vzdálenost	Maximálně 100 m (uvnitř)
Pracovní frekvence	2,412 ~ 2,484 GHz 5,15 ~ 5,825 GHz
Vysílací výkon	802.11b (CCK) 11 Mb/s: 17 ± 2 dBm 802.11g (OFDM) 54 Mb/s: 14 ± 2 dBm 802.11n (OFDM) 54 Mb/s: 14 ± 2 dBm 802.11ac (AC80) MCS9: 12 ± 2 dBm
Citlivost přijímače	802.11b: -76 ± 1 dBm 802.11g: -65 ± 1 dBm 802.11n (HT20), -70 ± 1 dBm 802.11n (HT40), -65 ± 1 dBm AC80 - MCS9: -55 ± 1 dBm
Napětí/proud	5 V DC ± 5 % V DC / < 220 mA (maximum)
Operační systém	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10
Podpora bezdrátového zabezpečení	WPA / WPA2 / WEP / 802.1X / WMM
Rozměry (DxŠxV)	27,7 x 14,2 x 6,7 mm
Hmotnost	2,9 g
Rozsah teplot: Použití Skladovací	-10 °C ~ 50 °C -20 °C ~ 85 °C
Rozsah vlhkosti: Provoz Skladování	20 % ~ 85 % 20 % ~ 90 %

- Bezpečnost**
- CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
 - Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
 -
 - Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
 - Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
 - Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozeno nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Čištění a údržba**
- Upozornění!**
- Nepoužívejte čističí rozpouštědla ani abrazivní čističí prostředky.
 - Nečistěte vnřek zařízení.
 - Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.

Leírás (A ábra)	Magyar
1. USB csatlakozó	Csatlakoztassa az eszközt a számítógép USB-portjához.
2. LED jelző	A LED jelző világít: Az eszköz csatlakozik. A LED jelző villog: Az eszköz használatban van. A LED jelző kikapcsol: Az eszköz leválasztották.

- A szoftver telepítése**
- Ha az asztali vagy a hordozható számítógép nem ismeri fel automatikusan az eszközt, helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba.
 - Kövessze a telepítővarázsló utasításait a szoftver telepítéséhez

- Használat**
- Csatlakoztassa az eszközt a számítógép USB-portjához.
 - Kattintson a hálózatok ikonjára az elérhető hálózatok megjelenítéséhez.
 - Kapcsolódjon a kívánt hálózathoz.

Műszaki adatok	
Fő chipkészlet:	MT 7610U
Csatlakozófelület	USB 2.0
Antennák	1 beépített antenna
Átviteli távolság	Maximum 100 m (beltérén)
Üzemi frekvencia	2,412 ~ 2,484 GHz 5,15 ~ 5,825 GHz
Átviteli teljesítmény	802.11b (CCK) 11 Mbps: 17 ± 2 dBm 802.11g (OFDM) 54 Mbps: 14 ± 2 dBm 802.11n (OFDM) 54 Mbps: 14 ± 2 dBm 802.11ac (AC80) MCS9: 12 ± 2 dBm
Vételi érzékenység	802.11b: -76 ± 1 dBm 802.11g: -65 ± 1 dBm 802.11n (HT20), -70 ± 1 dBm 802.11n (HT40), -65 ± 1 dBm AC80 - MCS9: -55 ± 1 dBm
Feszültség/áramerősség	5 V DC ± 5% V DC / <220 mA (maximum)
Operációs rendszer	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10
Vezeték nélküli titkosítás	WPA / WPA2 / WEP / 802.1X / WMM
Méreték (HxSzxm)	27,7 x 14,2 x 6,7 mm
Tömeg	2,9 g
Hőmérséklet tartomány: Használat Tárolási	-10 °C ~ 50 °C -20 °C ~ 85 °C
Páratartalom tartomány: Működés Tárolás	20% ~ 85% 20% ~ 90%

- Biztonság**
- CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
 - Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belemésszen.
- Csak rendeltetésre szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
 - Ne használja a készüléket, ha valamelyik része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.

- Tisztítás és karbantartás**
- Figyelemztetés!**
- Tisztító- és szúrolószerek használatát mellőzze.
 - Ne tisztítsa a készülék belsejét.
 - Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
 - Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel.

Descrierea (fig. A)	Română
1. Interfață USB	Conectați dispozitivul la portul USB al computerului.
Indicatorul cu led este aprins: Dispozitivul se conectează.	
2. Indicator cu led	Indicatorul cu led clipește: Dispozitivul este în modul de lucru. Indicatorul cu led este stins: Dispozitivul este deconectat.

- Instalarea programului software**
- Dacă PC-ul sau laptopul nu recunoaște automat dispozitivul, introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
 - Urmați asistentul de instalare pentru a instala programul

- Utilizarea**
- Conectați dispozitivul la portul USB al computerului.
 - Selectați pictograma de rețea pentru a vedea rețelele disponibile.
 - Conectați-vă la rețeaua dorită.

Specificații tehnice	
Chipset principal:	MT 7610U
Interfață	USB 2.0
Antene	1 antenă internă
Rază de transmisie	Maximum 100 m (în spații interioare)

Frecvență de lucru	2,412 ~ 2,484 GHz 5,15 ~ 5,825 GHz
Putere de transmisie	802.11b (CCK) 11 Mbps: 17 ± 2 dBm 802.11g (OFDM) 54 Mbps: 14 ± 2 dBm 802.11n (OFDM) 54 Mbps: 14 ± 2 dBm 802.11ac (AC80) MCS9: 12 ± 2 dBm
Sensibilitate de recepție	802.11b: -76 ± 1 dBm 802.11g: -65 ± 1 dBm 802.11n (HT20), -70 ± 1 dBm 802.11n (HT40), -65 ± 1 dBm AC80 - MCS9: -55 ± 1 dBm
Tensiune/curent	5 V CC ± 5% V CC / <220 mA (maximum)
Sistemul de operare	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10
Compatibilitate securitate fără fir	WPA / WPA2 / WEP / 802.1X / WMM
Dimensiuni (LxIxI)	27,7 x 14,2 x 6,7 mm
Greutate	2,9 g
Interval de temperatură: Funcționare Depozitare	-10 °C ~ 50 °C -20 °C ~ 85 °C
Interval de umiditate: Funcționare Depozitare	20% ~ 85% 20% ~ 90%

- Siguranță**
- CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesară depănarea.
 - Deconectați produsul de la priza de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
 -
 - Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
 - Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
 - Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți-l imediat dispozitivul.
- Curățarea și întreținerea**
- Avertisment!**
- Nu folosiți solventi sau agenți de curățare abrazivi.
 - Nu curățați interiorul dispozitivului.
 - Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.
- Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale.

Описание (рис. А)	Русский
1. USB порт	Подключите устройство к USB-порту компьютера.
2. Светодиодный индикатор	Светодиодный индикатор горит: Выполняется подключение устройства.Светодиодный индикатор мигает: Устройство находится в рабочем режиме. Светодиодный индикатор не горит: Устройство отключено.

- Установка программного обеспечения**
- Если компьютер или ноутбук не распознают устройство автоматически, то установите компакт-диск в привод.
 - Для установки программного обеспечения следуйте инструкциям на экране

- Использование**
- Подключите устройство к USB-порту компьютера.
 - Выберите значок сети для просмотра доступных подключений.
 - Подключитесь к необходимой сети.

Технические данные	
Основной процессор	MT 7610U
Интерфейс	USB 2.0
Антенны	1 внутренняя антенна
Дальность передачи	До 100 м (в помещении)
Рабочая частота	2,412 ~ 2,484 ГГц 5,15 ~ 5,82