

COAX VIDEO CABLES 75Ω

Code	Section	External Ø mm.	Packaging m.	Description
		Core	Cable	
RG 59 Special	1x75Ω (1x0,58 mm) CW (23 AWG)	3,7	6,3	100 500
				 Cavo coassiale video 75Ω con doppia schermatura a treccia di rame rosso e stagnato O.F.C. coprente 100%, conforme alle norme MIL C17 F. Indicato per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Video-sicurezza e qualsiasi altra applicazione di Videofrequenza in particolare per ambienti rumorosi ad esempio per la posa vicino a linee di energia.
				 Coaxial Video cable 75Ω with double shielding, braided red and tinned O.F.C. copper covering 100%, conformed to MIL C17 F. Advised for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security and any other video frequency particularly for installation in noisy spaces as for example near to energy lines.
				 Cable coaxial video 75Ω con doble blindaje trenzado de cobre rojo y estañado O.F.C. cubriendo el 100%, conforme a las normas MIL C17 F. Adecuado para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia e Video de seguridad y cualquier otra aplicación de Videofrecuencia en particular para ambientes ruidosos por ejemplo para la colocación cerca de las líneas de energía.
				 Koaxial Videokabel 75Ω mit doppelter Abschirmung, geflochten roten und verzinnnten OFC Kupfer Bedeckung 100% MIL C17 F. Geraten für CCTV Installationen Control Video-Kameras und Video-Sicherheit und andere Videofrequenz insbesondere für den Einbau in lauten Räumen wie zB in der Nähe von Energieleitungen.
				 Câble coaxial vidéo 75Ω avec double blindage tressé en cuivre étamé OFC couvrant 100%, conforme à la norme MIL C17 F. Approprié pour les installations CCTV, caméras pour le contrôle et la vidéo-sécurité, et toutes les autres applications de la fréquence vidéo en particulier pour les environnements bruyants, par exemple pour la pose près des lignes électriques.
				 Коаксиальный видеокабель 75Ω с двойным экраном из бескислородной меди, покрытие 100%, соответствует стандарту MIL C17 F. Применение: CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеомониторинги, может применяться вблизи электрических проводов/щитов.



General Catalogue - pag.100

C140	1x75Ω (80x0,11 mm) (18 AWG)	4,9	8,0	100
				Cavo coassiale flessibile 75Ω con doppia schermatura, nastro di alluminio e treccia di rame rosso O.F.C. coprente 100%. Cavo professionale di grosso diametro esterno per applicazioni fisse e mobili, adatto alla realizzazione di assemblati video ed audio. Per TV alta definizione o trasmissione audio digitale in accordo alle norme AES/EBU. Cable coaxial flexible 75Ω con doble blindaje, cinta de aluminio y trenza de cobre rojo O.F.C. cubriendo el 100%. Cable profesional de grande diametro exterior para aplicaciones fijas y móviles, adecuado para la realización de conexiones video y audio. Para TV alta definición o transmisión audio digital en conformidad con las normas AES/EBU. Câble coaxial flexible 75Ω à double blindage, bande en aluminium et tresse en cuivre OFC couvrant 100%. Câble professionnel de grand diamètre pour les applications fixes et mobiles, approprié pour faire câble vidéo et audio assemblé. Pour la télévision haute définition ou transmission audio numérique en conformité avec les normes AES/EBU. Эластичный коаксиальный кабель 75Ω с двойным экраном из алюминиевой фольги и плетеной бескислородной меди, покрытие 100%. Профессиональный кабель с большим наружным диаметром для фиксированной и мобильной инсталляции, подходит для передачи видеосигнала высокой четкости или цифрового аудиосигнала стандарта AES/EBU.
				Flexible 75Ω coaxial cable with double shielding, aluminium tape and braided O.F.C. red copper shielding covering 100%. Professional cable with big external diameter for fixed and mobile application, suitable for the realization of video and audio cable assembly. For High definition TV or for digital audio transmission according to the AES/EBU standards. Flexible 75Ω Koaxialkabel mit doppelter Schirmung, Alu-Band und geflochtene OFC rote Kupferabschirmung Bedeckung 100%. Professionelle Kabel mit großen Außendurchmesser für feste und mobile Anwendungen, geeignet für die Realisierung von Video-und Audio-Kabel Assembly. Für High-Definition-TV oder für digitale Audioübertragung nach den AES/EBU-Standards.



General Catalogue - pag.101

RG 6 A/U Mil.	1x75Ω (1x0,72 mm) CW (21 AWG)	4,7	8,5	100
				Cavo coassiale video 75Ω conforme alle norme MIL C17 F adatto ad impianti ed installazioni di lunga distanza. Adatto ad applicazioni Broadcast e per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Videosicurezza. Cable coaxial video 75Ω conforme a las normas MIL C17 F adecuado para instalaciones de larga distancia. Apto para aplicaciones Broadcast y para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia e Video de seguridad. Câble coaxial vidéo 75Ω, conforme aux normes MIL C17 F approprié pour des installations de longue distance. Convient à la fois pour le Broadcast et des installations CCTV, pour caméras de surveillance et de sécurité vidéo. Coaxial Video cable 75Ω conformed to MIL C17 F suitable for installations on long distances. Suitable for Broadcast and for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security. Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F geeignet für Installationen auf langen Strecken. Geeignet für Broadcast-und CCTV-Anlagen, Control Video-Kameras und Video-Sicherheit. Коаксиальный видео кабель 75Ω стандарта MIL C17 F, подходит для инсталляций на большие расстояния. Применение: CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеомониторинги.



General Catalogue - pag.118