

momit.
Smart technology for everyone

momit **HOME** EXTENSION KIT



www.momit.com



INSTALLATION AND REGISTRATION

ITALIANO

1. You must have at least a *Gateway and a momit Home Thermostat connected installed.

2. CUT OFF THE ELECTRICITY FROM THE INSTALLATION AREA

3. Remove the 2 screws from the bottom.

4. Enter your finger on the back and open the case with hinge movement.

5. Use the screws provided to secure the back case to the wall.

6. Connect the 2 boiler wires and the 2 110-220 VAC power wires.

7. Close the case.


8. Screw the 2 screws into the bottom.

9. Turn on the power in the installation area.

10. The LEDs should flicker 3 times to indicate that the device is working properly. Then check that the power icon it's on and not flickering.

11. Scan the QR code on the device to register it on the momit app and link it to the momit Home Thermostat you want.

*Gateway: Device that works as a router making it possible to connect the thermostat to the Internet.



INSTALACIÓN Y REGISTRO

FRANÇAIS

1. Debes disponer al menos de un
*Gateway y un momit Home Thermostat
instalados.

2. CORTA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ZONA DE INSTALACIÓN

3. Retira los 2 tornillos de la zona inferior.

4. Introduce el dedo en la parte trasera y
abre la carcasa con movimiento de
bisagra.

5. Fija a la pared con los tornillos
incluidos en el empaque.

6. Conecta los 2 cables de la caldera y los
2 cables de alimentación 110-220 VAC.

7. Cierra la carcasa con movimiento de
bisagra.


8. Introduce los tornillos de la zona
inferior.

9. Alimenta de nuevo la zona de
instalación.

10. Los LED parpadearán 3 veces
indicando que el dispositivo funciona
correctamente. Luego verifica que el
icono de red está encendido y permanece
fijo.

11. Regístralo en la App escaneando el
código QR que se encuentra en el
dispositivo y asíóalo Home Thermostat
que quieras.

*Gateway: Dispositivo que funciona como router,
permitiendo que el termostato se conecte a
internet.



INSTALLATION ET ENREGISTREMENT

ESPAÑOL

1. Vous devez disposer d'au moins une *Gateway et un momit Home Thermostat installés.

2. COUPEZ L'ÉLECTRICITÉ DE LA ZONE D'INSTALLATION

3. Retirez les 2 vis de la partie inférieure.

4. Introduisez le doigt dans la partie arrière et ouvrez le boîtier en un mouvement de charnière.

5. Fixez au mur à l'aide des vis fournies.

6. Branchez les 2 câbles de la chaudière et les 2 câbles d'alimentation 110-220 VCA.

7. Fermez le boîtier en un mouvement de charnière.


8. Insérez les vis de la partie inférieure.

9. Rebranchez l'électricité de la zone d'installation.

10. Les voyants LED clignotent 3 fois pour indiquer que le dispositif fonctionne correctement. Ensuite, vérifiez que l'icône de réseau est allumée et ne clignote plus.

11. Scannez le code QR situé sur le dispositif, enregistrez-le sur l'App et associez-le au momit Home Thermostat que vous souhaitez.

*Gateway: Dispositif servant de router pour permettre au thermostat de se connecter à Internet.



INSTALLAZIONE E REGISTRAZIONE

ENGLISH

1. È necessario disporre di un *Gateway e di un momit Home Thermostat precedentemente installati.

2. STACCARRE LA CORRENTE ELETTRICA.

3. Togliere le 2 viti dalla base.

4. Introdurre un dito nell'apertura posteriore e tirare la morsettiera verso l'esterno.

5. Fissare alla parete utilizzando le viti fornite.

6. Collegare i 2 cavi della caldaia e i due 2 cavi di alimentazione 110-220 VAC.

7. Chiudere la morsettiera.


8. Inserire le 2 viti nella base.

9. Ricollegare la corrente nella zona di installazione.

10. I LED lampeggeranno tre volte per indicare che il dispositivo funziona correttamente. Verificare quindi che il simbolo della rete rimane acceso e non lampeggia.

11. Registrare nella momit App, copiando il codice QR visibile sul dispositivo e associare al momit Home Thermostat desiderato.

*Gateway: Dispositivo che funziona come router, consentendo la connessione del termostato a Internet.



1. Mindestausstattung * Gateway und momit Home Thermostat.

2. STROMZUFUHR ZUM INSTALLATIONSORT TRENNEN

3. Zwei Schrauben an der Unterseite entfernen.

4. Drücken Sie mit Ihrem Finger auf die hintere Öffnung. Gehäuse aufklappen.

5. Mithilfe der mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigen.

6. Zwei Thermenkabel und 2 Netzkabel 110 - 220 VAC anschließen.

7. Gehäuse zuklappen.

8. Schrauben an der Unterseite festziehen.

9. Stromzufuhr zum Installationsort wieder herstellen.

10. Die LEDs blinken 3 mal, um anzuzeigen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Sicherstellen, dass die Netzkontrollleuchte permanent leuchtet.

11. Gerät durch Einscannen des am Gerät befindlichen QR-Codes in der App registrieren und mit dem gewünschten Home Thermostat koppeln.

*Gateway: Gerät, das als Router fungiert, über den das Thermostat mit dem Internet verbunden wird.

