

SA20

SMOKE DETECTOR WITH HUSH BUTTON
RAUCHMELDER MIT TIMEOUT-TASTE

Alecto

SA20



Smoke detector with hush button

- Rapid warning of smoke and fire
- Extra loud alarm >85 dB
- Time-out button: temporarily reduces sensor sensitivity
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test and reset button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Dimensions (h x \varnothing) 37 x 100 mm
- Display language: n/a
- Battery powered (1x 9V per unit, included)

Rauchmelder mit Timeout-Taste

- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Zeitüberschreitungstaste: Reduziert die Sensorempfindlichkeit vorübergehend
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test- und Reset-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen (H x \varnothing) 37 x 100 mm
- Anzeigesprache: n/v
- Batteriebetrieben (1x 9V pro Einheit, enthalten)

SA20

NL

Rookmelder met time-out toets

- Snelle waarschuwing bij rook en brand
- Extra luid alarm >85 dB
- Time-out toets: tijdelijk mindere gevoeligheid van de sensor
- Hush toets: het alarmsignaal wordt tijdelijk stopgezet
- Test- en resettoets
- Batterij bijna leeg waarschuwing
- Hoge kwaliteit: voldoet aan EN14604:2005/AC:2008
- Inclusief montage materiaal
- Afmetingen (h x ø) 37 x 100 mm
- Displaytaal: n.v.t.
- Werkt op batterijen (1x 9V per unit, inclusief)

FR

Détecteur de fumée avec bouton de désactivation

- Alerte rapide en cas de fumée et d'incendie
- Puissance sonore de l'alarme extra forte >85 dB
- Fonction de désactivation: réduit temporairement la sensibilité du capteur
- Bouton pause: stoppe le signal d'alarme de manière temporaire
- Bouton de test-et-réinitialisation
- Indicateur de piles faibles
- Conforme à la norme EN14604:2005/AC:2008
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions (h x ø) 37 x 100 mm
- Langue d'affichage: n/a
- Fonctionne sur piles (1x 9V par unité, inclus)

ES

Detector de humo con botón de descanso

- Aviso rápido en caso de humo y fuego
- Alarma extra fuerte >85 dB
- Botón de desconexión: Reduce temporalmente la sensibilidad del sensor
- Botón de silenciar: Detiene temporalmente la señal de la alarma
- Botón de prueba y reinicio
- Aviso de batería casi vacía
- Alta calidad: conforme a EN14604:2005/AC:2008
- Incluye material de montaje
- Dimensiones (a x ø) 37 x 100 mm
- Idioma en pantalla: n.a.
- Funciona con pilas (1x 9V por unidad, incluida)

IT

Rilevatore di fumo con pulsante di timeout

- Avviso rapido in caso di fumo e fuoco
- Allarme extra alto >85 dB
- Pulsante riduzione preventiva della sensibilità: riduce temporaneamente la sensibilità del sensore
- Pulsante arresto temporaneo allarme: arresta temporaneamente il segnale di allarme
- Pulsante test e reset
- Avviso di batteria scarica
- Alta qualità: soddisfa EN14604:2005/AC:2008
- Materiale di montaggio incluso
- Dimensioni (h x ø) 37 x 100 mm
- Lingua display: n/a
- Funziona a batterie (1x 9V per unità, inclusa)

Logistics

| Brand | Pieces: 1 | Pieces: 2 | Pieces: 3 | Pieces: 4 | Pieces: 5 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Piece | SA20 | SA20 2x | SA20 3x | SA20 4x | SA20 5x |
| EAN-Code | 8712412596089 | 8712412596065 | 8712412596126 | 8711902077640 | 8712412596102 |
| Dimensions (h x w x d) in cm | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gross weight in kg | NA | NA | NA | NA | NA |
| Outer carton | | | | | |
| Number of pieces | | NA | NA | NA | NA |
| EAN-Code | 8712412596096 | 8712412596072 | 8712412596133 | 8711902077640 | 8712412596119 |
| Dimensions (h x w x d) in cm | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gross weight in kg | NA | NA | NA | NA | NA |

Version: 1.2 07-2022 / © 2022 Commaxx Group B.V. / All rights reserved / Specifications may change without prior notice