

FR 10 - 8 Ohm

Art. No. 2021



10 cm (4") Breitbandlautsprecher mit guten Tieftoneigenschaften, ausgeglichenem Frequenzgang und hohem Wirkungsgrad. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA-Zeilen.

10 cm (4") fullrange speaker with good bass reproduction, balanced frequency response and high efficiency. Especially suitable as built-in speaker for music reproduction and as driver for 100 V network column speakers.

Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications




- ELA-Zeilen
- Deckenlautsprecher in Schienenfahrzeugen und Bussen
- Car-HiFi Einbaulautsprecher
- Elektronische Musikinstrumente

- Network column speakers
- Ceiling-mounted speakers in railway carriages and busses
- Built-in car hi-fi speakers
- Electronic musical instruments

29.04.2013

FR 10 - 8 Ohm

Art. No. 2021



Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	30 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	50 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	80–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	86 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) Opening angle (-6 dB)	113°/4000 Hz
Grenzauslenkung Excursion limit	+/-4 mm
Resonanzfrequenz fs Resonance frequency fs	90 Hz
Magnetische Induktion Magnetic induction	0,95 T
Magnetischer Fluss Magnetic flux	180 µWb
Obere Polplattenhöhe Height of front pole-plate	3 mm
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	20 mm
Wickelhöhe Height of winding	6 mm
Schallwandöffnung Cutout diameter	100 mm
Gewicht netto Net weight	0,38 kg
Gleichstromwiderstand Rdc D.C. resistance Rdc	7,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms Mechanical Q factor Qms	2,29
Elektrischer Q-Faktor Qes Electrical Q factor Qes	0,95
Gesamt-Q-Faktor Qts Total Q factor Qts	0,67
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas Equivalent volume Vas	2,3 l
Effektive Membranfläche Sd	

29.04.2013

Effective piston area Sd	50 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms Dynamically moved mass Mms	5,7 g
Antriebsfaktor Bxl Force factor Bxl	4,6 T m
Schwingspuleninduktivität L Inductance of the voice coil L	0,2 mH
Anschlüsse Connections	5,2 x 0,5 mm (+) 2,8 x 0,5 mm (-)
Temperaturbereich Temperature range	-25 ... 70 °C