

RefLED R50

REFLED R50 V3 470LM 830 E14 BL

0026331



Productkenmerken

- Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
- Modern construction and attractive design
- Mercury free solution
- Long average rated lifetime: 15,000 hours
- Lower maintenance cost compared to traditional lamps
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	REFLED R50 V3 470LM 830 E14 BL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Type	RefLED R50 V2
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 years
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	120
Wattage (W)	5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Nee
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288263311

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	REFLED R50 V3 470LM 830 E14 BL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Type	RefLED R50 V2
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Werkings temperatuur (°)	25

RefLED R50

REFLED R50 V3 470LM 830 E14 BL

0026331

ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 years

Optische gegevens

Rated Luminous Flux Useful (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Rated Luminous Intensity (cd)	136
Bundel breedte (°)	120

Elektrische gegevens

Wattage (W)	5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	2
Netspanning (V)	220-240V~
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	5
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	83
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.035

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Mix blister(20% carton, 80% pl)
EAN code	5410288263311
Enkele lengte verpakking (cm)	8.8
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.0
DUN14 (inner)	25410288263315
Eenheden per binnendoos	10
Binnenhoogte verpakking (cm)	26.0
Binnenbreedte verpakking (cm)	10.7
Binnenlengte verpakking (cm)	9.4
DUN14 (outer)	15410288263318

RefLED R50

REFLED R50 V3 470LM 830 E14 BL

0026331

Eenheden per omdoos	100
Lengte omdoos (cm)	56.0
Breedte omdoos (cm)	27.5
Diepte omdoos (cm)	21.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

