

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL

0026686



Productkenmerken

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	11
Type	ToLEDo GLS
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740437
Garantie	3 years
Lichtstroom (nominaal) (lm)	1055
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Cool White
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	11
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288266862

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	11
Type	ToLEDo GLS
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740437
Garantie	3 years

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL

0026686

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	1055
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	1055
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Cool White
CRI (Ra)	80
Bundelhoek (nominaal) (°)	180
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	11
Equivalent vermogen	75
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	3.3
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	11
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	120
Max. Armaturen per 16A C automaat	201
Max. Armaturen per 20A C automaat	252

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	120
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.053

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288266862
Enkele lengte verpakking (cm)	11.3
Enkele breedte verpakking (cm)	6.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288266866
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	20.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	13.4
Binnenlengte verpakking (cm)	13.7
DUN14 (outer)	15410288266869
Eenheden per omdoos	60

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL


0026686

Lengte omdoos (cm)	72.4
Breedte omdoos (cm)	22.2
Diepte omdoos (cm)	29.7

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

TECHNISCHE TEKENINGS



ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL

0026686

