

Productinformatie

11 06 160

Afstriiptang

Met openingsveer, universeel

IEC 60900 DIN EN 60900

- Voor enkel-, meer- en fijnradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm of 10 mm² geleiderdoorsneden
- Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard



⚡ 1000 V 

Artikel-nr.	11 06 160
EAN	4003773021933
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	200 g
Afmetingen	160 x 57 x 19 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Type	0
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	10 mm ²
Afstripcapaciteiten (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	7
VDE-gekeurd	ja
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

